

Câmara Bullet IP

Tecnologia IP - PoE

Destaques



- 4MP, 1/3" CMOS sensor de imagem, baixa iluminância, alta definição de imagem Saídas 4MP (2560 × 1440) a 25/30 fps, máx. suporta 4MP (2688x1520) a 20 fps
- Codec H.265, taxa de compressão alta, taxa de bits ultrabaixa
- LED infravermelho integrado, distância máxima de infravermelho: 60m
- ROI, SMART H.264 / H.265, codificação flexível aplicável a várias larguras de banda e ambientes de armazenamento
- Modo de rotação, WDR, 3D DNR, HLC, BLC, marca d'água digital, aplicável a várias cenas de monitoramento
- Detecção inteligente: intrusão, tripwire
- Detecção de anormalidade: detecção de movimento, rede desconectada, conflito de IP, acesso ilegal, detecção de tensão

Visão Geral

Com a tecnologia de codificação H.265 atualizada, a câmara tem capacidade de codificação de vídeo eficiente, o que economiza largura de banda e espaço de armazenamento. Esta câmara adota a mais recente tecnologia de luz das estrelas e exibe imagens com cores melhores em ambientes com pouca iluminação. Ele suporta armazenamento de cartão SD, função à prova d'água, função à prova de poeira, em conformidade com os padrões de IP67

Funções

Inteligente (H.265 + e H.264 +)

Adotando algoritmo avançado de controle de fluxo automático de acordo com o ambiente, a tecnologia de codificação inteligente obtém maior eficiência do que (H.265 e H.264), fornecendo vídeo de alta qualidade e reduzindo o custo de armazenamento e transmissão

Ampla Faixa Dinâmica (WDR)

Esta câmera adota tecnologia avançada de Ampla Faixa Dinâmica (WDR). Pode obter detalhes claros no ambiente de forte contraste de brilho. Em ambiente de alto brilho e luz de fundo, região clara e região escura com fonte de luz forte, você também pode obter imagens claras.

Starlight

Tecnologia Starlight aplica-se principalmente ao ambiente de baixa iluminação, e pode fornecer vídeo colorido nítido. Mesmo no ambiente de iluminação mínima, a tecnologia pode garantir o bom efeito de imagem.

Análise de vídeo inteligente (IVS)

Com algoritmo de vídeo avançado, a câmera oferece suporte inteligente. Com algoritmo de vídeo avançado, a câmera suporta detecção inteligente, como arame, intrusão e assim por diante.

Proteção (IP67, tensão ampla)

IP67: A câmara passa por uma série de testes rigorosos de poeira e humidade. Tem função à prova de poeira, e o gabinete pode funcionar normalmente após imersão em 1 m de profundidade por 30 minutos. Wide Voltage. A câmara permite tolerância de tensão de entrada de 30% (ampla faixa de tensão) e é amplamente aplicada em ambientes externos com tensão instável.

Especificação Técnica

Câmara

Sensor de imagem	CMOS progressivo de 1/3 "4 megapixels
Pixels efetivos	2688 (H) × 1520 (V)
ROM	128 MB
RAM	128 MB
Scanning System	Progressivo
Velocidade do obturador	Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s
Iluminação mínima	0.008 Lux@F1.5
Distância IR	60 m (196.85 ft)
Controle IR On / Off	Auto/Manual
Número de LEDs IR	4
Pan/Tilt/Faixa de rotação	Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotação: 0°–360°

Lente

Tipo de Lente	Varifocal motorizado
Tipo de montagem	φ14
Comprimento focal	2.7 mm–13.5 mm
Máx. Abertura	F1.5
Campo de visão	Pan: 104°–27° Tilt: 55°–15° Diagonal: 124°–31°
Tipo Íris	Abertura fixa

Fechar distância de foco		0.8 m–0.8 m (2.62 ft–2.62 ft)			
Distância DORI	Lente	Detectar	Observar	Reconhecer	Identificar
	W	64 m (209.97 ft)	25.6 m (83.99 ft)	12.8 m (41.99 ft)	6.4 m (21.00 ft)
	T	220 m (721.78 ft)	88 m (288.71 ft)	44 m (144.36 ft)	22 m (72.18 ft)

Evento Inteligente

Analítica IVS geral	Tripwire; intrusão
---------------------	--------------------

Video

Compressão de Vídeo	H.265; H.264; H.264B; MJPEG
Codec Inteligente	Sim
Taxa de quadros de vídeo	Convencional: 2688 × 1520 (1 fps-20 fps) 2560 × 1440 (1 fps-25/30 fps) Sub stream: 704 × 576 (1 fps-25 fps) 704 × 480 (1 fps-30 fps)
Capacidade de Stream	2 streams
Resolução	2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
Controle de taxa de bits	CBR/VBR
Taxa de bits de vídeo	H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps
Dia/N oite	Auto(ICR)/Color/B/W
BLC	Sim
HLC	Sim
WDR	120 dB
Balanço de Branco	Automático / natural / poste de luz / externo / manual / regional
Gain Control	Auto/Manual
Redução de ruído	3D DNR
Detector de movimento	OFF/ON (4 areas, rectangular)
Região de interesse (Rol)	Sim (4 areas)
IR inteligente	Sim
Rotação da imagem	0°/90°/180°/270° (Supports 90°/270° with 2688 × 1520 resolution and lower.)
Espelho	Sim
Máscara de privacidade	4 areas

Rede

Rede	RJ-45 (10/100 Base-T)
Protocolo	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; SNMP; Bonjour
Interoperabilidade	ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec; SDK(Download from Dahua official web);
Usuário / Host	20
Armazenamento de borda	Cloud; FTP ;SFTP ; Micro SD Card (support max. 256 GB); NAS
Navegador	IE Chrome Firefox
Software de Gestão	Smart PSS; DSS; DMSS
Smartphone	IOS; Android

Certificação

Certificação	CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07
--------------	--

Poder

Fonte de Alimentação	12V DC/PoE (802.3af)
Consumo de energia	< 9.6W

Ambiente

Condições	-30°C to +60°C (-22°F to +140°F)/less than ≤ 95% RH
Temperatura	-40°C to +60°C (-40°F to +140°F)
Proteção	IP67; IK10 (opcional)

Estrutura

Invólucro	Metal
Dimensões	244.1 mm × Φ90.4 mm (9.61" × Φ3.26")
Peso líquido	0.86 kg (1.90 lb)
Peso bruto	1.10 kg (2.43 lb)

Dimensões (mm[inch])

