


Leitor **RFID**

Controlo de Acesso

Destaques



Adequado para uma variedade de cenários, incluindo edifícios de escritórios, escolas, fábricas, áreas residenciais, setor financeiro, indústria de seguros, departamentos governamentais, agências de segurança marítima e centros comerciais do CBD.

Especificação Técnica

Básico

Tipo de produto	Leitor de cartão
Campainha	Sim
Material do invólucro	Vidro temperado/PC

Função

Modo de desbloqueio	Passar cartão/Bluetooth
Tipo de cartão	Cartão IC
Bluetooth	Sim

Desempenho

Tempo de resposta	0,1 segundos
Distância de leitura de cartas	0 cm–5 cm (0"–1,97")

Porta

RS-485	1
Wiegand	1 canal de saída

Alarme

Alarme de violação	Sim
--------------------	-----

- Material de PC, painel de vidro temperado e IP66, adequado para uso interno e externo.
- Leitura de cartão sem contato para cartões IC (cartões Mifare).
- Desbloqueie através de passagem de cartão e Bluetooth.
- Comunica-se através da porta RS-485, porta Wiegand e Bluetooth.
- Avisos usando a campainha e a luz indicadora.
- Suporta o alarme anti-violação.
- O programa de vigilância integrado pode detectar e controlar o status de operação anormal do equipamento e executar o processamento de recuperação para garantir a operação de longo prazo do equipamento.
- Todas as portas de conexão possuem proteção contra sobrecorrente e sobretensão.

Em geral

Fonte de energia	12 VCC, 0,5 A
Proteção	IP66
Consumo de energia	Em espera ≤0,9 W, em funcionamento ≤1,7 W
Dimensões do produto	135 mm × 40 mm × 15 mm (5,31" × 1,57" × 0,59") (A × L × P)
Dimensões da embalagem	195 mm × 75 mm × 52 mm (7,68" × 2,95" × 2,05") (A × L × P, 1 em caixa interna) 415 mm × 400 mm × 230 mm (16,34" × 15,75" × 9,06") (A × L × P, caixa)
Temperatura de operação	– 30 °C a +70 °C (–22 °F a +158 °F)
Umidade operacional	5%–95% (UR), sem condensação
Ambiente operacional	Ar livre
Peso bruto	0,16 kg (0,35 lb)
Instalação	Montagem em superfície
Certificações	CE; FCC

Dimensões (mm[polegada])

